

Séparateur graisse EasyClean free NS 35, Direct

Informations sur l'article

Numéro d'article: 93035.01/D

GTIN: 4026092103685

Groupe de remise: 60

Avantages

- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien
- Réduction des odeurs dues à la vidange de la cuve fermée

Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve est dépourvue de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et de pans inclinés dans le fond de la cuve assurant une évacuation rapide. Deux couvercles hermétiques aux odeurs à fermetures à clip rapide facilitent l'accès pour les travaux de vidange et d'entretien. Pour limiter les odeurs lors de la vidange manuelle, une canne d'aspiration directe montée d'usine est disponible. Matériau PE garantit 20 ans.

Modèle

Variante d'évacuation:	Direct
Système Schredder-Mix:	non
Fenêtre d'inspection:	non
Taille nominale (NS):	35
SonicControl:	non
Dispositif de remplissage selon DIN 1988:	non
Débouillage:	manuel
Capacité de charge (DIN 19901):	F3

Caractéristiques générales

Matériau:	PE
Norme:	EN 1825
État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)
Détail de livraison:	Couplage Storz-B R 2-1/2" pour véhicule de pompage et de vidange

Dimensions

Poids brut:	575 kg
Surface de pose, longueur:	6480 mm

Surface de pose, largeur:	1500 mm
Hauteur de pose:	1662 mm
Dimensions du conditionnement, longueur:	6000 mm
Dimensions du conditionnement, largeur:	1500 mm
Dimensions du conditionnement, hauteur:	1662 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	6480 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	1500 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	1662 mm
Cuve/corps de base	
Pression nominale (PN):	10
Diamètre nominal de refoulement (DN):	65
Diamètre extérieur (DA) de refoulement:	75 mm
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	1130 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	1200 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	250 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	250 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	250 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	250 mm
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Verrouillage:	Fermeture à clip rapide
Étanchéité:	anti-odeur
Contenance d'eaux usées	
Contenu du séparateur:	4500 l
Volume total:	8000 l
Contenance du débourbeur:	3500 l
Volume maxi de graisse:	1400 l
Commande	
Gestionnaire:	non