

## Séparateur graisse EasyClean free NS 50, Standard

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 93050.01  
GTIN: 4026092103791  
Groupe de remise: 60

### Avantages

- Evolution possible jusqu'au modèle Auto Mix & Pump
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

### Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve est dépourvue de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et de pans inclinés dans le fond de la cuve assurant une évacuation rapide. Deux couvercles hermétiques aux odeurs à fermetures à clip rapide facilitent l'accès pour les travaux de vidange et d'entretien. La vidange manuelle se fait avec le couvercle ouvert. Matériau PE garantit 20 ans.

#### Modèle

Variante d'évacuation:	Standard
Système Schredder-Mix:	non
Fenêtre d'inspection:	non
Taille nominale (NS):	50
SonicControl:	non
Dispositif de remplissage selon DIN 1988:	non
Débouyage:	manuel avec tuyau d'aspiration
Capacité de charge (DIN 19901):	F3

#### Caractéristiques générales

Matériau:	PE
Norme:	EN 1825
Type d'installation:	pose hors sol à l'abri du gel
État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

#### Dimensions

Poids brut:	800 kg
Surface de pose, longueur:	6680 mm
Surface de pose, largeur:	1800 mm
Hauteur de pose:	1882 mm
Dimensions du conditionnement, longueur:	6200 mm
Dimensions du conditionnement, largeur:	1800 mm
Dimensions du conditionnement, hauteur:	1882 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	6680 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	1800 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	1882 mm

Cuve/corps de base	
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	1350 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	1420 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	250 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	250 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	250 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	250 mm
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS
<b>Caractéristiques fonctionnelles</b>	
Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Verrouillage:	Fermeture à clip rapide
Étanchéité:	anti-odeur
<b>Contenance d'eaux usées</b>	
Contenu du séparateur:	6200 l
Volume total:	11200 l
Contenance du débourbeur:	5000 l
Volume maxi de graisse:	2240 l
<b>Commande</b>	
Gestionnaire:	non