

Sépara. graisses EasyClean ground NS 35, Standard, 1005 à 1625 mm, Cl. A/B



Informations sur l'article

Numéro d'article: 93935/170B

GTIN: 4026092073421

Groupe de remise: 60

Avantages

- Rehausse télescopique avec couvercles de protection étanches aux odeurs pour différentes classes de charge
- Étanche à l'eau, résistant aux eaux agressives
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose enterrée et la cuve est dépourvu de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et d'une zone inférieure concave assurant une évacuation rapide. L'accès pour les travaux de vidange et d'entretien s'effectue via une ou plusieurs ouvertures de maintenance. La vidange manuelle se fait avec le couvercle ouvert. Matériau PE garantit 20 ans.

Modèle

Remarque concernant la profondeur de pose:	Variante pose grande profondeur
Plaque d'insonorisation:	Citerne
Variante d'évacuation:	Standard
Type de protection moteur:	non
Panier à boue:	non
Taille nominale (NS):	35
SonicControl:	non
Dispositif de remplissage selon DIN 1988:	non
Débouage:	manuel avec tuyau d'aspiration
Capacité de charge (DIN 19901):	E2

Caractéristiques générales

Matériau:	PE
Norme:	EN 1825
Type d'installation:	à l'extérieur des bâtiments – pose enterrée
État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)
achetable pour partenaires de service:	Non

Dimensions	
Poids net:	608 kg
Poids brut:	642 kg
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	2130 mm
Diamètre:	648 mm
Capacité de charge (DIN 19901):	700 - 1.800
Liste positive UBA:	330
Longueur maxi:	3660 mm
Profondeur de pose:	1005 - 1625 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique, inclinable 5 degrés
Dimensions du conditionnement, longueur:	3470 mm
Dimensions du conditionnement, largeur:	2010 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	2010 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	4610 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	2382 mm
Cuve/corps de base	
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	1700 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	1800 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	250 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	250 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	250 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	250 mm
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS
Largeur hors tout de l'accès (LW):	800 mm
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Fonte grise
Couleur du couvercle:	noir
Hauteur du couvercle:	95 mm
Verrouillage du couvercle:	non verrouillable
Classe de charge:	B 125 (EN 124)
Étanchéité:	anti-odeur et étanche à l'eau
Contenance d'eaux usées	
Contenu du séparateur:	4800 l
Volume total:	8300 l
Tuyau:	3500 l
Volume maxi d'effluents légers:	2000 l
Commande	
Gestionnaire:	non