


## Sépara. graisses EasyClean ground NS 4, Direct, 1190-1740 mm, D, à gauche



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 95040-170D-DL  
 GTIN: 4026092101216  
 Groupe de remise: 60

### Avantages

- Élimination propre et sans odeur
- Lieu d'élimination défini
- Vidange complète du séparateur

### Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose enterrée et la cuve est dépourvue de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et d'une zone inférieure concave assurant une évacuation rapide. L'accès pour les travaux de vidange et d'entretien s'effectue via une ouverture de maintenance. Une canne d'aspiration directe est disponible pour la vidange manuelle. Prévoir sur site une dalle de répartition de la charge pour la classe de charge D. Les plans d'armature font partie des manuels d'installation et sont disponibles auprès de KESSEL. La cuve dispose d'une étanchéité aux eaux souterraines jusqu'au bord supérieur du terrain. Matériau PE garanti 20 ans

#### Modèle

Remarque concernant la profondeur de pose:	Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm
Sens de l'écoulement:	à gauche
Variante d'évacuation:	Direct
Taille nominale (NS):	4,00
Dispositif d'évacuation:	Tuyau d'évacuation manuel
Débouyage:	
Capacité de charge (DIN 19901):	E4

#### Caractéristiques générales

Matériau:	PE
-----------	----

Norme:	EN 1825, DIN 4040-100
Type d'installation:	pose enterrée
État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

#### Dimensions

Poids net:	260 kg
Poids brut:	260 kg
Diamètre:	648 mm
Profondeur de pose:	1190 - 1740 mm
Longueur:	1700 mm
Largeur:	1090 mm
Hauteur:	1820 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	1300 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	2200 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	1970 mm

#### Cuve/corps de base

Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	1105 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	1175 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	110 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100 mm
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS
Largeur hors tout de l'accès (LW):	600 mm

#### Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Fonte grise
Couleur du couvercle:	noir
Verrouillage:	Lock & Lift
Classe de charge:	D 400 (EN 124)
Étanchéité:	anti-odeur et étanche à l'eau

#### Contenance d'eaux usées

Contenu du séparateur:	515 l
Épaisseur de la couche de graisse maximale:	165 mm
Volume total:	915 l
Contenance du débourbeur:	400 l
Volume maxi de graisse:	160 l