


## Sépara. graisses EasyClean ground NS 8,5, Direct, 1165-1715 mm,D, à gauche



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 95085-170D-DL  
GTIN: 4026092101230  
Groupe de remise: 60

### Avantages

- Élimination propre et sans odeur
- Lieu d'élimination défini
- Vidange complète du séparateur

### Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose enterrée et la cuve est dépourvue de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et d'une zone inférieure concave assurant une évacuation rapide. L'accès pour les travaux de vidange et d'entretien s'effectue via une ouverture de maintenance. Une canne d'aspiration directe est disponible pour la vidange manuelle. Prévoir sur site une dalle de répartition de la charge pour la classe de charge D. Les plans d'armature font partie des manuels d'installation et sont disponibles auprès de KESSEL. La cuve dispose d'une étanchéité aux eaux souterraines jusqu'au bord supérieur du terrain. Matériau PE garanti 20 ans

#### Modèle

Remarque concernant la profondeur de pose:

Encastrement dans la terre profondeur hors gel  
1700 mm

Sens de l'écoulement:

à gauche

Variante d'évacuation:

Direct

Taille nominale (NS):

8,50

Dispositif d'évacuation:

Tuyau d'évacuation

Débouage:

manuel

Capacité de charge (DIN 19901):

E4

#### Caractéristiques générales

Matériau:

PE

|                                                          |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme:                                                   | EN 1825, DIN 4040-100                                                                           |
| Type d'installation:                                     | pose enterrée                                                                                   |
| État à la livraison:                                     | Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)                   |
| Dimensions                                               |                                                                                                 |
| Poids net:                                               | 335 kg                                                                                          |
| Poids brut:                                              | 340 kg                                                                                          |
| Diamètre:                                                | 648 mm                                                                                          |
| Profondeur de pose:                                      | 1165 - 1715 mm                                                                                  |
| Longueur:                                                | 1870 mm                                                                                         |
| Largeur:                                                 | 1150 mm                                                                                         |
| Hauteur:                                                 | 2375 mm                                                                                         |
| Dimensions d'emballage, longueur:                        | 3000 mm                                                                                         |
| Dimensions d'emballage, largeur:                         | 2900 mm                                                                                         |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                         | 1240 mm                                                                                         |
| Cuve/corps de base                                       |                                                                                                 |
| Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve: | 1685 mm                                                                                         |
| Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: | 1755 mm                                                                                         |
| Diamètre nominal de la sortie (DN):                      | 150 mm                                                                                          |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DA):                      | 160 mm                                                                                          |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                      | 150 mm                                                                                          |
| Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:              | Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS |
| Largeur hors tout de l'accès (LW):                       | 600 mm                                                                                          |
| Caractéristiques fonctionnelles                          |                                                                                                 |
| Type de couvercle:                                       | Couvercle                                                                                       |
| Matériau du couvercle de recouvrement:                   | Fonte grise                                                                                     |
| Couleur du couvercle:                                    | noir                                                                                            |
| Verrouillage:                                            | Lock & Lift                                                                                     |
| Classe de charge:                                        | D 400 (EN 124)                                                                                  |
| Étanchéité:                                              | anti-odeur et étanche à l'eau                                                                   |
| Contenance d'eaux usées                                  |                                                                                                 |
| Contenu du séparateur:                                   | 850 l                                                                                           |
| Épaisseur de la couche de graisse maximale:              | 325 mm                                                                                          |
| Volume total:                                            | 1700 l                                                                                          |
| Contenance du débourbeur:                                | 850 l                                                                                           |
| Volume maxi de graisse:                                  | 340 l                                                                                           |