

Séparateur à sédiments EasySink free, NS 1



Informations sur l'article

Numéro d'article: 97201/000

GTIN: 4026092026830

Groupe de remise: 60

Avantages

- Étanche à l'eau, résistant aux eaux agressives
- Cuve étanche aux odeurs
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

Description

Le séparateur à sédiments est adapté à une pose hors-sol à l'abri du gel. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un bac amovible (NS2 avec deux bacs) en composite. Un dispositif anti-odeur est monté dans la sortie. Un couvercle hermétique aux odeurs à fermeture à clip rapide facilite l'accès pour les travaux de nettoyage et d'entretien. Matériau PE garantit 20 ans.

Modèle

Taille nominale (NS):

1

Débourbage:

manuel avec tuyau d'aspiration

Caractéristiques générales

Matériau:

PE

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel

État à la livraison:

Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

Résiste aux eaux usées:

résistant aux eaux usées agressives

Dimensions

Poids net:

19 kg

Poids brut:

23 kg

Surface de pose, largeur:

400 mm

Hauteur de pose:

470 mm

Surface de pose, longueur:

660 mm

Dimensions du conditionnement, largeur:

400 mm

Dimensions du conditionnement, longueur:

570 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

530 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

570 mm

Dimensions d'emballage, longueur:

645 mm

| | |
|--|---|
| Cuve/corps de base | |
| Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve: | 195 mm |
| Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: | 305 mm |
| Diamètre extérieur de la sortie (DA): | 50 mm |
| Diamètre nominal de la sortie (DN): | 50 |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN): | 50 mm |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN): | 50 |
| Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie: | Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS |
| Largeur hors tout de l'accès (LW): | 305 mm |
| Volume du collecteur: | 13 l |
| Caractéristiques fonctionnelles | |
| Type de couvercle: | Couvercle |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Composite |
| Couleur du couvercle: | noir |
| Largeur du couvercle: | 370 mm |
| Longueur du couvercle: | 370 mm |
| Verrouillage du couvercle: | Fermeture à clip rapide |
| Étanchéité: | anti-odeur |
| Dispositif anti-odeur: | compris |
| Commande | |
| Fréquence de commutation maximale admissible: | non |