

Séparateur à sédiments EasySink ground, NS 1, Classe B

Informations sur l'article

Numéro d'article: 97201/00B
GTIN: 4026092026854
Groupe de remise: 60

Avantages

- Étanche à l'eau
- Résistant aux eaux usées agressives
- Cuve étanche aux odeurs

Description

Le séparateur à sédiments est adapté à une pose enterrée. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un bac amovible (NS2 avec deux bacs) en acier inoxydable avec un diamètre de trou de 5 mm. Un dispositif anti-odeur est monté dans la sortie. L'accès pour les travaux de vidange et d'entretien s'effectue via une ou plusieurs ouvertures de maintenance. Matériau PE garantit 20 ans. Options :

Modèle

Taille nominale (NS):
Débourbage:
Capacité de charge (DIN 19901):

Diamètre de trou du bac

1
manuel avec tuyau d'aspiration
E2

Caractéristiques générales

Matériau:
Type d'installation:
État à la livraison:

PE
à l'extérieur des bâtiments – pose enterrée
Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

Dimensions

Poids net:
Poids brut:
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:
Profondeur de pose:
Type de réglage de la hauteur:
Dimensions du conditionnement, largeur:
Dimensions du conditionnement, longueur:
Dimensions d'emballage, largeur:
Dimensions d'emballage, hauteur:
Dimensions d'emballage, longueur:

25 kg
31,67 kg
500 mm
55 - 405 mm
Rehausse télescopique, inclinable 5 degrés
532 mm
1100 mm
700 mm
875 mm
800 mm

Cuve/corps de base

Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:

380 mm

Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	528 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	110 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	110 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS
Largeur hors tout de l'accès (LW):	400 mm
Volume du collecteur:	12 l
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Fonte grise
Couleur du couvercle:	noir
Largeur du couvercle:	364 mm
Hauteur du couvercle:	94 mm
Longueur du couvercle:	364 mm
Verrouillage du couvercle:	verrouillé
Classe de charge:	B 125 (EN 124)
Étanchéité:	anti-odeur et étanche à l'eau
Dispositif anti-odeur:	compris
Commande	
Fréquence de commutation maximale admissible:	non