

## Séparateur à sédiments EasySink ground, NS 1, Classe D

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 97201/00D  
GTIN: 4026092026861  
Groupe de remise: 60

### Avantages

- Étanche à l'eau
- Résistant aux eaux usées agressives
- Cuve étanche aux odeurs

### Description

Le séparateur à sédiments est adapté à une pose enterrée. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un bac amovible (NS2 avec deux bacs) en acier inoxydable avec un diamètre de trou de 5 mm. Un dispositif anti-odeur est monté dans la sortie. L'accès pour les travaux de vidange et d'entretien s'effectue via une ou plusieurs ouvertures de maintenance. Matériau PE garantit 20 ans. Options :

#### Modèle

Taille nominale (NS):  
Débourbage:  
Capacité de charge (DIN 19901):

Diamètre de trou du bac

1  
manuel avec tuyau d'aspiration  
E4

#### Caractéristiques générales

Matériau:  
Type d'installation:  
État à la livraison:

PE  
à l'extérieur des bâtiments – pose enterrée  
Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

#### Dimensions

Poids net:  
Poids brut:  
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:  
Profondeur de pose:  
Type de réglage de la hauteur:  
Dimensions du conditionnement, largeur:  
Dimensions du conditionnement, longueur:  
Dimensions d'emballage, largeur:  
Dimensions d'emballage, hauteur:  
Dimensions d'emballage, longueur:

25 kg  
31,67 kg  
500 mm  
55 - 405 mm  
Rehausse télescopique, inclinable 5 degrés  
532 mm  
1100 mm  
700 mm  
875 mm  
800 mm

#### Cuve/corps de base

Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:

380 mm

|                                                          |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: | 528 mm                                                                                          |
| Diamètre extérieur de la sortie (DA):                    | 110 mm                                                                                          |
| Diamètre nominal de la sortie (DN):                      | 100                                                                                             |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                      | 110 mm                                                                                          |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                      | 100                                                                                             |
| Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:              | Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS |
| Largeur hors tout de l'accès (LW):                       | 400 mm                                                                                          |
| Volume du collecteur:                                    | 12 l                                                                                            |
| Caractéristiques fonctionnelles                          |                                                                                                 |
| Type de couvercle:                                       | Couvercle                                                                                       |
| Matériau du couvercle de recouvrement:                   | Fonte grise                                                                                     |
| Couleur du couvercle:                                    | noir                                                                                            |
| Largeur du couvercle:                                    | 395 mm                                                                                          |
| Hauteur du couvercle:                                    | 52 mm                                                                                           |
| Longueur du couvercle:                                   | 395 mm                                                                                          |
| Verrouillage du couvercle:                               | verrouillé                                                                                      |
| Classe de charge:                                        | D 400 (EN 124)                                                                                  |
| Étanchéité:                                              | anti-odeur et étanche à l'eau                                                                   |
| Dispositif anti-odeur:                                   | compris                                                                                         |
| Commande                                                 |                                                                                                 |
| Fréquence de commutation maximale admissible:            | non                                                                                             |