

## Séparateur à sédiments EasySink ground, NS 2, Classe B



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 97202/00B

GTIN: 4026092026908

Groupe de remise: 60

### Avantages

- Étanche à l'eau
- Résistant aux eaux usées agressives
- Cuve étanche aux odeurs

### Description

Le séparateur à sédiments est adapté à une pose enterrée. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un bac amovible (NS2 avec deux bacs) en acier inoxydable avec un diamètre de trou de 5 mm. Un dispositif anti-odeur est monté dans la sortie. L'accès pour les travaux de vidange et d'entretien s'effectue via une ou plusieurs ouvertures de maintenance. Matériau PE garantit 20 ans. Options :

Diamètre de trou du bac

Modèle

Taille nominale (NS):

Débourbage:

Capacité de charge (DIN 19901):

2,00

manuel avec tuyau d'aspiration

E2

Caractéristiques générales

Matériau:

Type d'installation:

État à la livraison:

PE

pose enterrée

Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)  
compris

Dispositif anti-odeur:

Dimensions

Poids net:

Poids brut:

Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:

Profondeur de pose:

Type de réglage de la hauteur:

Dimensions du conditionnement, longueur:

45 kg

54 kg

500 mm

55 - 405 mm

Rehausse télescopique, inclinable 5 degrés

1100 mm

|                                                          |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions du conditionnement, largeur:                  | 532 mm                                                                                          |
| Dimensions d'emballage, longueur:                        | 1200 mm                                                                                         |
| Dimensions d'emballage, largeur:                         | 800 mm                                                                                          |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                         | 875 mm                                                                                          |
| Cuve/corps de base                                       |                                                                                                 |
| Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve: | 380 mm                                                                                          |
| Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: | 528 mm                                                                                          |
| Diamètre extérieur de la sortie (DA):                    | 110 mm                                                                                          |
| Diamètre nominal de la sortie (DN):                      | 100 mm                                                                                          |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DA):                      | 110 mm                                                                                          |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                      | 100 mm                                                                                          |
| Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:              | Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS |
| Largeur hors tout de l'accès (LW):                       | 400 mm                                                                                          |
| Volume du collecteur:                                    | 32 l                                                                                            |
| Caractéristiques fonctionnelles                          |                                                                                                 |
| Type de couvercle:                                       | Couvercle                                                                                       |
| Matériau du couvercle de recouvrement:                   | Fonte grise                                                                                     |
| Couleur du couvercle:                                    | noir                                                                                            |
| Largeur du couvercle:                                    | 364 mm                                                                                          |
| Hauteur du couvercle:                                    | 94 mm                                                                                           |
| Longueur du couvercle:                                   | 364 mm                                                                                          |
| Verrouillage:                                            | verrouillé                                                                                      |
| Classe de charge:                                        | B 125 (EN 124)                                                                                  |
| Étanchéité:                                              | anti-odeur et étanche à l'eau                                                                   |
| Commande                                                 |                                                                                                 |
| Gestionnaire:                                            | non                                                                                             |