

Séparateur graisse EasyClean free SkimTech Premium, NS 2

Informations sur l'article

Numéro d'article: 99002.01P

GTIN:

Groupe de remise: 60

Description

Modèle

Système Schredder-Mix: non

Taille nominale (NS): 2,00

Dispositif d'échantillonnage: oui

Caractéristiques générales

Matériau: PE-HD

Norme: EN 1825

Type d'installation: pose hors sol à l'abri du gel

État à la livraison: Prémonté pour le montage final à prévoir sur site
(montage des pompes et capteurs ainsi que le
raccordement du gestionnaire à prévoir sur site)

Dimensions

Poids net: 320 kg

Poids brut: 440 kg

Poids opérationnel: 1790 kg + 2 * 60 kg (Fässer)

Poids à vide: 320 kg

Surface de pose, longueur: 3850 mm

Surface de pose, largeur: 1450 mm

Hauteur de pose: 2420 mm

Dimensions du conditionnement, longueur: 2300 mm

Dimensions du conditionnement, largeur: 960 mm

Dimensions du conditionnement, hauteur: 1950 mm

Dimensions d'emballage, longueur: 3850 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 1450 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 2420 mm

Cuve/corps de base

Distance du milieu du tube de sortie jusqu'au
fond de la cuve: 1200 mm

Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la
cuve: 1200 mm

Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la
cuve: 1545 mm

Diamètre nominal de la sortie (DN): 100 mm

Diamètre nominal de l'arrivée (DN): 100 mm

Contenance d'eaux usées	
Contenu du séparateur:	1470 l
Température de service:	0 - 40 °C
Volume total:	1470 l
Aide à l'installation	
Type de raccord:	Raccordement direct
Courant nominal:	0,4 - 0,63 A
Commande	
Gestionnaire:	oui
Disjoncteur du moteur:	oui
Puissance en veille:	5 W
Fusible requis (RCD):	30 mA
Type de protection du gestionnaire:	IP 54
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	400 V
Type de raccord:	Raccordement direct
Contact sec:	oui
Interface GSM:	oui
Port USB:	oui
Fonction journal:	oui
Écran d'affichage à plusieurs lignes:	oui
Pile de sauvegarde:	non
Système d'autodiagnostic (SDS):	oui
Puissance maxi:	0,44 kW
Température de service:	0 - 40 °C