

## Séparateur graisse EasyClean free SkimTech Premium, NS 10

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 99010.01P

GTIN:

Groupe de remise: 60

### Description

#### Modèle

Système Schredder-Mix:	non
Taille nominale (NS):	10,00
Dispositif d'échantillonnage:	oui

#### Caractéristiques générales

Matériau:	PE-HD
Norme:	EN 1825
Type d'installation:	pose hors sol à l'abri du gel
État à la livraison:	Prémonté pour le montage final à prévoir sur site (montage des pompes et capteurs ainsi que le raccordement du gestionnaire à prévoir sur site)

#### Dimensions

Poids net:	480 kg
Poids opérationnel:	2290 kg + 2 * 60 kg (Fässer)
Poids à vide:	360 kg
Surface de pose, longueur:	4840 mm
Surface de pose, largeur:	1450 mm
Hauteur de pose:	2420 mm
Dimensions du conditionnement, longueur:	3020 mm
Dimensions du conditionnement, largeur:	960 mm
Dimensions du conditionnement, hauteur:	1950 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	4840 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	1450 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	2420 mm

#### Cuve/corps de base

Distance du milieu du tube de sortie jusqu'au fond de la cuve:	1200 mm
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	1200 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	1560 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	150 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	150 mm

Contenance d'eaux usées	
Contenu du séparateur:	1930 l
Température de service:	0 - 40 °C
Volume total:	1930 l
Aide à l'installation	
Type de raccord:	Raccordement direct
Courant nominal:	0,4 - 0,63 A
Commande	
Gestionnaire:	oui
Disjoncteur du moteur:	oui
Puissance en veille:	5 W
Fusible requis (RCD):	30 mA
Type de protection du gestionnaire:	IP 54
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	400 V
Type de raccord:	Raccordement direct
Contact sec:	oui
Interface GSM:	oui
Port USB:	oui
Fonction journal:	oui
Écran d'affichage à plusieurs lignes:	oui
Pile de sauvegarde:	non
Système d'autodiagnostic (SDS):	oui
Puissance maxi:	0,44 kW
Température de service:	0 - 40 °C