

## Séparateurs coalescence EasyOil ground, NS 3, Sys. A, 1800 l, Cl. D



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 99503.10D

GTIN: 4026092027295

Groupe de remise: 60

### Avantages

- Étanchéité assurée jusqu'au bord supérieur du terrain
- Résistant et adapté au biodiesel jusqu'à 100 %
- Adapté aux stations-service avec distributeurs de carburant à haute performance, E 10 et biodiesel

### Description

Le séparateur pour hydrocarbures est adapté à une pose enterrée et équipé d'un filtre à coalescence amovible. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et d'un dispositif de fermeture automatique. Deux couvercles étanches aux eaux d'infiltration facilitent l'accès pour les travaux de nettoyage et d'entretien. Prévoir sur site une dalle de répartition de la charge pour la classe de charge D. Les plans d'armature sont disponibles auprès de KESSEL. Raccordement sur site de l'entrée et de la sortie en tuyau PE-HD selon DIN 19537, en tuyau PVC-KG selon DIN 19534, PP ou AS sur des manchons en acier inoxydable fournis par l'usine. Veuillez respecter les normes en vigueur, après avoir sélectionné les matériaux et les joints. Matériau PE garanti 20 ans.

#### Modèle

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Taille nominale (NS):           | 3,00                           |
| Débouillage:                    | manuel avec tuyau d'aspiration |
| Filtre à coalescence:           | oui                            |
| Capacité de charge (DIN 19901): | E4                             |

#### Caractéristiques générales

|                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau:                               | PE                                                                            |
| Type d'installation:                    | pose enterrée                                                                 |
| État à la livraison:                    | Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site) |
| Homologation:                           | Z-83.8-54                                                                     |
| Classe de séparation :                  | Système A (anciennement classe I)                                             |
| Gamme d'application pour hydrocarbures: | de 0,85 à 0,95 g/cm <sup>3</sup>                                              |

#### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids net: | 576 kg |
|------------|--------|

|                                                                    |                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Poids brut:                                                        | 591 kg                                     |
| Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve: | 1320 mm                                    |
| Surplomb:                                                          | 90 mm                                      |
| PST:                                                               | 700 - 1.500                                |
| T-PST:                                                             | 155                                        |
| Longueur maxi:                                                     | 2642 mm                                    |
| Profondeur de pose:                                                | 840 - 1240 mm                              |
| Type de réglage de la hauteur:                                     | Rehausse télescopique, inclinable 5 degrés |
| Dimensions du conditionnement, longueur:                           | 2390 mm                                    |
| Dimensions du conditionnement, largeur:                            | 1200 mm                                    |
| Dimensions d'emballage, longueur:                                  | 2080 mm                                    |
| Dimensions d'emballage, largeur:                                   | 1200 mm                                    |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                                   | 2300 mm                                    |

#### Cuve/corps de base

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve: | 1070 mm |
| Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: | 1100 mm |
| Diamètre extérieur de la sortie (DA):                    | 160 mm  |
| Diamètre nominal de la sortie (DN):                      | 150 mm  |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DA):                      | 160 mm  |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                      | 150 mm  |
| Largeur hors tout de l'accès (LW):                       | 600 mm  |

#### Caractéristiques fonctionnelles

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Type de couvercle:                     | Couvercle                     |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Fonte grise                   |
| Couleur du couvercle:                  | noir                          |
| Largeur du couvercle:                  | 680 mm                        |
| Hauteur du couvercle:                  | 50 mm                         |
| Longueur du couvercle:                 | 680 mm                        |
| Verrouillage:                          | non verrouillable             |
| Classe de charge:                      | D 400 (EN 124)                |
| Étanchéité:                            | anti-odeur et étanche à l'eau |

#### Contenance d'eaux usées

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Volume total:                   | 1800 l |
| Contenance du débourbeur:       | 1000 l |
| Volume maxi d'effluents légers: | 215 l  |

#### Commande

|               |     |
|---------------|-----|
| Gestionnaire: | non |
|---------------|-----|