

Séparateurs hydrocarbures EasyOil ground, LW 400, NS 1,5, Classe II, B



Informations sur l'article

Numéro d'article: 99601.002B

GTIN: 4026092030950

Groupe de remise: 60

Avantages

- Étanchéité assurée jusqu'au bord supérieur du terrain
- Résistant et adapté au carburant E 10 et biodiesel (FAME) jusqu'à 100 %
- Disponible en option avec clapet antiretour selon DIN 13564

Description

Le séparateur pour hydrocarbures est approprié à une pose enterrée. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et d'un dispositif de fermeture automatique. Un ou plusieurs couvercles étanches aux eaux d'infiltration facilitent l'accès pour les travaux de nettoyage et d'entretien. Prévoir sur site une dalle de répartition de la charge pour la classe de charge D. Les plans d'armature sont disponibles auprès de KESSEL. Matériau PE garanti 20 ans.

Modèle

Taille nominale (NS):	1,5
Débouyage:	manuel avec tuyau d'aspiration
Filtre à coalescence:	non
Capacité de charge (DIN 19901):	E2

Caractéristiques générales

Matériau:	PE
Type d'installation:	à l'extérieur des bâtiments – pose enterrée
État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)
Classe de séparation :	II
Gamme d'application pour hydrocarbures:	de 0,85 à 0,95 g/cm ³

Dimensions

Poids net:	23 kg
Poids brut:	28 kg
Surplomb:	50 mm
Profondeur de pose:	231 - 324 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique, inclinable 5 degrés

Dimensions du conditionnement, largeur:	520 mm
Dimensions du conditionnement, longueur:	582 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	700 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	850 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	800 mm
Cuve/corps de base	
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	342 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	389 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	110 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	110 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS
Largeur hors tout de la cuve (LW):	400 mm
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Fonte grise
Couleur du couvercle:	noir
Largeur du couvercle:	361 mm
Hauteur du couvercle:	46 mm
Longueur du couvercle:	361 mm
Verrouillage du couvercle:	non verrouillable
Classe de charge:	B 125 (EN 124)
Étanchéité:	anti-odeur et étanche à l'eau
Contenance d'eaux usées	
Volume total:	43 l
Tuyau:	17 l
Garde d'eau:	18 l
Commande	
Fréquence de commutation maximale admissible:	non